

FICHE LOCATION

Palonnier autonome pour béton 18ASI03 Ventouses interchangeables - Autonome et Polyvalent

CMU	Position	Energie	Poids à vide
2 T (Horizontal) 500 kg (Vertical)	Horizontale et verticale	240 V monophasé ou 24 V sur batteries incorporées	125 kg (suivant ventouse)

Le palonnier à ventouses **18ASI03** (modèle **EC3-200H1-B**) est destiné à manipuler des dalles béton, pierre ou marbre sur chantier. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- Plusieurs ventouses interchangeables : une ventouse CMU 1T et 1 ventouse CMU 2 T.
- Brancard de manœuvre afin d'obtenir une grande précision.
- Ventouse reconstituée à joint cellulaire afin de prendre tout type de dalle (lisse, grenailé, bouchardé, dalles podotactiles...).
- Bi tension (240 V monophasé et 24 V, avec chargeur incorporé).
- Circuit de vide avec 2 pompes à vide (3 m³/h), clapet anti-retour, réserve de sécurité, aspiration continue et vacuomètre.
- Prise et dépose par électrovanne, commande par boîte à bouton pendante (4 m de câble).
- Alarme sonore signalant un niveau de vide insuffisant.

Palonnier livré dans un chariot métallique transportable dans un camion ou une remorque - déchargement avec un transpalette ou une grue.



Mise à jour du 21 février 2020