

FICHE LOCATION

Palonnier de chantier 10AXI02 4 ventouses réglables - Autonome et Polyvalent

CMU	Rotation	Basculement	Energie	Poids à vide
500 kg	Motorisée	Motorisé	240 V monophasé et 24 V sur batteries incorporées	250 kg

Le palonnier à ventouses **10AXI02** (modèle **EV4-50RmBm-Xbi**), est destiné à manipuler des vitrages sur chantier. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- 4 ventouses réglables en néoprène de \varnothing 320 mm.
- Dimensions extérieures des ventouses : 700*650 mm à 1 500 * 1 150 mm (châssis en X, réglable).
- Anneau d'accrochage réglable.
- Rotation motorisée de 360° continue.
- Basculement motorisé par vérin électrique, avec arrêt toutes positions.
- Bi tension (240 V monophasé et 24 V, avec chargeur incorporé)
- Circuit de vide avec pompe à vide (3 m³/h), clapet anti-retour, réserve de sécurité, vacuostat de régulation et vacuomètre.
- Prise et dépose par électrovanne, commande par boîte à bouton pendante (4 m de câble).
- Alarme sonore sur niveau de vide insuffisant et batteries faibles.

Palonnier livré dans une caisse métallique (1200 * 900 * 2150 – 320 kg), transportable dans un camion ou une remorque - déchargement avec un transpalette ou une grue.

